

## ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Типоразмер контейнера	Длина в футах	Масса брутто R, т	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры закрытых контейнеров, мм, не менее			Расстояние между центрами отверстий в угловых фитингах, мм по		Размеры торцевого дверного проема закрытого контейнера, мм, не менее		Внутренний объем V, м <sup>3</sup> , не менее
			Длина L	Ширина B	Высота H	Длина l	Ширина b	Высота h	длине	ширине	Ширина	Высота	
1 AAA	40	30,48	12192- <sub>10</sub>		2896 <sub>.5</sub>	11998	2330	2655	11985			2566	74,2
1 AA					2591 <sub>.5</sub>	11998	2330	2350				2261	65,6
1 A					2438 <sub>.5</sub>	11998	2330	2197				2134	61,3
1 AX					<2438	-							
1 BBV	30	25,4	9125- <sub>10</sub>		2896 <sub>.5</sub>	8931	2330	2655	8918			2566	55,2
1 BV					2591 <sub>.5</sub>	8931	2330	2350				2261	48,9
1 B					2438 <sub>.5</sub>	8931	2330	2197		2259	2286	2134	45,7
1 BX					2438 <sub>.5</sub>	<2438	-						
1 CC	20	24,0	6058- <sub>6</sub>		2591 <sub>.5</sub>	5867	2330	2350	5853			2261	32,1
1 C					2438 <sub>.5</sub>	5867	2330	2197				2134	30,0
1 CX					<2438	-							
1 D	10	10,16	2591- <sub>6</sub>		2438- <sub>5</sub>	2802	2330	2197	2787			2134	14,3
1 DX					<2438	-							
1 EEE	45				2896 <sub>.5</sub>	13522		2655				2566	83,6
1 EE	45	30,48	13716	2438	2591 <sub>.5</sub>	13522	2330	2350	11985*			2261	73,9
1 E	45				2438 <sub>.5</sub>	13522		2197				2134	69,0

1. Контейнеры высотой менее 2438 мм могут быть только открытыми. При наличии боковых дверных проемов допускается уменьшение ширины, а при наличии открываемой крыши допускается уменьшение высоты контейнера.
2. Внутренняя высота открытых контейнеров представляет собой расстояние от поверхности настила пола до наивысшей точки верхних продольных или поперечных балок и должна быть не менее 280 мм.
3. Указанные в таблице размеры действительны при температуре 20° C, в связи с чем к ним предъявляются минимальные требования по жесткости.
4. Контейнеры типоразмера 1E -1EEE кроме угловых имеет две дополнительные пары фитингов, образующих решетку как у контейнеров типоразмера 1A -1A.